

3G/HD/SD-SDI UP/DOWN CROSS コンバーター

DAC-70




仕様書

www.datavideo.jp


■パネル

《前面パネル》



- 1. モード選択 DIP スイッチ
- 2. 入力ソースインジケーター
- 3. HDMI 出力コネクタ
- 4. 3G/HD/SD-SDI 出力コネクタ
- 5. DC 電源入力 コネクタ(付属の AC/DC 変換アダプタを接続します)
- 6. ミニ USB コネクタ(ファームウェアのアップグレードと PC 設定用)

《背面パネル》



- 7. VGA 入力コネクタ
- 8. HDMI 入力コネクタ
- 9. 音声入力コネクタ(不平衡型音声 L/R)
- 10. 3G/HD/SD-SDI 入出力コネクタ(アクティブスルーアウト)

仕様



型番	DAC-70
入力	VGA×1 系統、HDMI(1.3a)×1 系統
777	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(アクティブスルーアウト、エンベデッドオーディオ)
出力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×2 系統 HDMI(1.3a)×1 系統
	SDI (YUV)
	3G-SDI 1920 x 1080 50p/60p/59.94p (Level A)
	HD-SDI
	1280 x 720 50p/60p/59. 94p
	1920 x 1080 50i/60i/59.94i
	1920 x 1080 24p/25p/30p/23. 98p/29. 97p
	SD-SDI 525 i
	625 i
	HDMI (1.3a)(YUV/RGB)
┃ 映像入力仕様	1280 x 720 50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50p/60p/59.94p
	1920 x 1080 24p/25p/30p/23. 98p/29. 97p
	1920 x 1080 50i/60i/59.94i
	480p 576p
	800 x 600 60Hz 1600 x 900 60Hz
	1024 x 768 60Hz 1400 x 1050 60Hz
	1280 x 1024 60Hz 1600 x 1200 60Hz
	1366 x 768 60Hz 1920 x 1080 60Hz
	VGA 信号
	640 x 480 60Hz 1400 x 1050 60Hz
	800 x 600 60Hz 1600 x 900 60Hz
	1024 x 768 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1280 x 1024 60Hz 1680 x 1050 60Hz
	1280 x 1024 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1366 x 768 60Hz 1920 x 1080 60Hz
	SDI / HDMI (1.3a)
	1920 x 1080 60p/59.94p/50p
	30p/29. 97p/25p/24p/23. 98p
	1920 x 1080 60i/59.94i/50i
	1280 x 720 60p/59.94p/50p
映像出力仕様	720 x 480 60p/59. 94p
	720 x 576 50p
	720 x 480 59.94i
	720 x 576 50i
	HDMI (1.3a) 出力はYUV4:4:4、YUV4:2:2、RGB4:4:4をサポート

音声入力仕様	外部入力不平衡型音声(L/R) SDI (8ch エンベデッドオーディオ、48KHz、PCM) HDMI (1.3a) (2ch エンベデットオーディオ 48kHz PCM)
音声出力仕様	SDI (8ch エンベデッドオーディオ、48KHz、PCM) HDMI (1.3a) (2ch エンベデットオーディオ 48kHz PCM)
その他	ミニ USB (ファームウェアアップデート、PC アプリケーション設定用)
動作環境温度	0°C~50°C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	152mm(幅)×45mm(高さ)×85mm(奥行) 突起物含む /約 0.45kg
電源	DC 12V / 6W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V / 1A) x1

[※]仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。