

datavideo[®]

モバイルレコーダーシステム

HRS-10

(TLM-700 + DN-400)



仕様書

Rev20110804

www.datavideo.jp

■ パネル

《前面パネル》

《背面パネル》



■ 仕様

型番	HRS-10
寸法 / 質量	360mm (幅) × 290mm (高さ) × 380mm (奥行) / 約 9kg
電源分配ボックス	12V 5.0A
付属品	DV ファイルコンバーター (GD・FC-01) × 1、 2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ (HE-1) × 2、 ミニ XLR (3 ピン メス) - XLR (3 ピン オス) 0.6m × 2、 ミニ XLR (3 ピン メス) - XLR (3 ピン メス) 0.6m × 2、RCA ケーブル 1.5m × 1、 BNC-BNC ケーブル 1.2m × 2、IEEE1394 6 ピン -6 ピンケーブル 1.8m × 1、 S-Video ケーブル 1.2m × 1、USB 2.0 Y ケーブル 0.5m × 1、ねじ M3 × 4mm × 10、ねじ 2.0 × 8mm × 2、 HD ラベル × 2、SD ラベル × 2、ラベル × 4、AC/DC 変換アダプタ (AC ケーブル付) × 1、 取扱説明書 (HRS-10、TLM-700、DN-400 各 1)



型番	HRS-10 (TLM-700)
ディスプレイ	7 インチワイド TFT LCD
解像度	480 × 234 ピクセル
アスペクト比	16 : 9 / 4 : 3
視野角	上下 +40° / -60°、左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	500cd / m ² ・ 300 : 1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ)
映像入力	コンポジット (BNC) × 2 系統 (NTSC / PAL 自動認識)
寸法 / 質量	194mm (幅) × 129mm (高さ) × 53mm (奥行) 突起物含む / 約 0.8kg
電源	DC12 1.5A
その他	三脚ねじ穴 小径 (1/4)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

仕様



型番	HRS-10 (DN-400)
映像形式	NTSC - DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:1:1 PAL- DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:2:0 HDV 1080i / 60 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0 HDV 1080i / 50 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0
ファイル形式	HDV [※] (.m2t) DV (.dv)、および、AVI TYPE1、または、TYPE 2 (.avi 形式はファイル変換)
映像入力	コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、 S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、DV/HDV [※] (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
映像出力	コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、 S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、HDV [※] /DV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統、BB (BNC) ×1 系統
音声入力	平衡型音声 (ミニ XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、 エンベデッドオーディオ DV/HDV [※] (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
音声出力	平衡型音声 (ミニ XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、 エンベデッドオーディオ DV/HDV [※] (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
その他のインターフェース	GPI (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、RS-232C (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、 RS-422A (D-Sub 9 ピン) ×1 系統、PC・MAC 接続用コネクタ (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
映像仕様	コンポジット : 75Ω 1.0 V p-p S-Video : 75Ω Y : 1.0 V p-p、C : 0.627 mV p-p コンポーネント : 75Ω Y、R-Y、B-Y 帯域幅 : > 5.0 MHz ノイズ比 : > 50dB DG、DP < 3%、3°
音声仕様	デジタル音声 エンベデッド 2 チャンネル (16 ビット 48 KHz)、または、 4 チャンネル (12 ビット 32 KHz) IEEE1394 2 チャンネル (16 ビット 48 KHz) アナログ入力時 アナログ音声 不平衡 / 平衡音声入出力 最大 +10 dB 帯域幅 : 20Hz ~ 20 KHz ノイズ比 : > 65dB 全高調波ひずみ : < 0.3%
動作環境温度	0° C ~ 50° C
動作環境湿度	0 ~ 70% (結露なし)
寸法 / 質量	211 mm (幅) × 87mm (高さ) × 285mm (奥行) / 約 5.2kg
電源	DC12V 4.2A

※HDV は録画のみでモニター (TLM-700) では確認できません。

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。