

datavideo®

HD/SDレコーダー

HRS-10HD

(TLM-700HD + HDR-40)



仕様書

Rev20110801

www.datavideo.jp

■ パネル

《前面パネル》



《背面パネル》

TLM-700HD

電源分配ボックスより
DC12V 5.0A

HDR-40



■ 仕様

型番	HRS-10HD
ケースの寸法 / 質量	360mm (幅) × 290mm (高さ) × 380mm (奥行) / 約 9kg
電源分配ボックス	DC12V 5.0A
付属品	2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ (HE-1・ハードディスクは別売) × 2、 USB 2.0 Y ケーブル 0.5m × 1、ねじ M3 × 4mm × 10、ねじ 2.0 × 8mm × 2、HD ラベル × 2、ラベル × 4 AC/DC 変換アダプタ (AC ケーブル付) × 1、取扱説明書 (HRS-10HD、TLM-700HD、HDR-40 各 1)



型番	HRS-10HD (TLM-700HD)
ディスプレイ	7 インチワイド TFT LCD (LED バックライト)
解像度	800 × 480 ピクセル
アスペクト比	16 : 9 / 15 : 9 / 4 : 3
タリーランプ	赤 / アンバー 2 種類
視野角	上下 +60° / -40° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	350cd / m ² ・ 500 : 1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ)
映像入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統、 コンポーネント (BNC × 3) × 1 系統 (Y. Pb. Pr / Y. U. V Sony Betacam Spec)、 コンポジット (BNC) × 1 系統 (NTSC / PAL 自動認識)、HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統
音声入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー信号 (D-Sub15 ピン) × 1 系統
その他の出力	ヘッドホン出力 (3.5mm ミニジャック) × 1 系統
映像仕様	HD/SD-SDI 信号 (HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE 259M-C 規格) インピーダンス : 75 Ω リターンロス HD : > 15 dB (5 MHz ~ 750 MHz) > 10 dB (750 MHz ~ 1.5 GHz) リターンロス SD : > 15 dB (5 MHz ~ 270 MHz) コンポジット信号 帯域 : > 5.0MHz DG : < 3% DP : < 3° S/N 比 : > 50 dB コンポーネント信号 帯域 : > 5.2MHz DG : < 3% S/N 比 : > 50 dB
動作環境温度	0 °C ~ 40 °C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	186mm (幅) × 132mm (高さ) × 68mm (奥行) 突起物含む / 約 1.2kg
電源	DC 12V 1.5A (電源分配ボックスより供給)
その他	三脚ねじ穴 小径 (1/4)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

