

1x8 12G SDI 分配器

VP-901



仕様書

datavideo
JAPAN

概要

VP-901 は、最大 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI ビデオ信号をサポートする 4K 互換の分配アンプです。1 つのソースからスイッチャー、レコーダー、モニターをはじめとする最大 8 つのデバイスに分配して出力できます。

SDI 入力フォーマットは自動検出され、リクロック機能とイコライザー機能によりソースとディスプレイの間の距離を延長する出力信号を安全に送信することが可能です。

特長

- ◆ オーディオ埋込型 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI ビデオをサポート
- ◆ ドライバー不要、プラグアンドプレイ
- ◆ 自動検出入力フォーマット
- ◆ SDI 信号の安定性とより長い伝送距離を保証するイコライザー機能とリクロック機能
- ◆ 入力 LED 表示
- ◆ 丈夫で頑丈な素材を使用、耐久性に優れています

製品画像



仕様表

型番	VP-901
インターフェイス	
入力	SDIx1
出力	SDIx8
DC IN	12V DC ジャック
LED インジケータ	電源 LED インジケータ 12G/6G/3G/HD/SD 信号 LED インジケータ
規格	
サポートされているビデオフォーマット	3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
SDI 規格	SD/HD/3G/6G/12G-SDI
マルチレートサポート	SD、HD、3G、6G、12G 信号の自動検出
SDI コンプライアンス	SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 344M, SMPTE 259M, DVB-ASI, ST-2081(6G), ST2082(12G)
SDI データレート	1.485 / 2.97 / 5.94 / 11.88 Gbps
ビデオ帯域幅	[11.88Gpbs & 11.88/1.001Gpbs]
出力インピーダンス	75 Ω
リクロック機能	あり
ケーブルイコライザー	[12G] 70m まで [6G] 100m まで [3G] 180m まで
オーディオサポート	あり
ESD 保護	Contact discharge : +/-8kV Air discharge : +/-8kV
その他	
操作可能温度	0~40°C
保管可能温度	-20~60°C
湿度	10~80%(結露無し)
寸法(mm)	166.9x50.3x24.0
重量	310g