

TFT LCD Monitor

TLM-70D

カラー液晶ビデオモニター

datavideo®

DV入出力対応

7インチワイド液晶ビデオモニター

DV入出力・アナログコンポジット入出力対応

DV デコーダーを搭載し、IEEE1394 (DV) 入力に対応した、高画質のデジタル映像確認用7インチワイドモニターです。屋外での利用もできるように、サンシェード・取外し可能なスピーカを付属しています。

7インチワイド高画質液晶を採用

480×234ドットの高解像度液晶パネルを採用。

16:9/4:3/レターボックスのAspect切替、表示反転（上下、左右）を行うことができます。

3色LEDタリーなど高機能を搭載

モニター上部に3色LEDタリー（赤・緑・橙）表示機能などを搭載。

モニター本体には三脚ねじ穴があり、オプションのボール&ソケットヘッド（BH-5）を使用することにより、カメラシューなどに取付することも可能です。



※画面は、はめ込み合成です。

TLM-70D

7インチ
ワイド
LCD

解像度
480×234
dot

DV
コンポジット
各2入力

Aspect比
16:9
4:3
レターボックス

TFT LCD Monitor TLM-70D

製品仕様

ディスプレイサイズ	7インチワイド
解像度	480×234dot
駆動方式	TFT液晶
アスペクト比	4:3/16:9/レターボックス
輝度	500cd/m ²
コントラスト	300:1
視野角	上面 40°、下面 60°、左面 60°、右面 60°
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSCのみ)
電源 (付属 ACアダプタ)	AC100-240V 1.0A、50-60Hz
消費電力	DC12V 18W
外形寸法	190.5(W) × 139.7(H) × 63.5(D) mm (スピーカ部含まず)
重量	1.8kg
接続端子	映像 DV(6pin) × IN/OUT 各1、コンポジット(BNC) × IN/OUT 各1 音声 不平衡(ステレオRCA) × IN/OUT 各1、外部スピーカ × 1 その他 AUX(D-Sub9P) × 1、タリー(D-Sub15P) × 1
付属品	BNC-BNCビデオケーブル × 1本、6pin-6pinIEEE1394ケーブル × 1本 4pin-6pinIEEE1394ケーブル × 1本、サンシェード × 1個 キャリングバッグ × 1個、ACケーブル&DC変換電源アダプタ × 1個

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますが、ご了承願います。



付属のキャリングバック

本体 (TLM-70D)、ACアダプタ、スピーカ、サンシェードを収納します。



付属のスピーカ・サンシェードを取付

背面パネル



オプション品



ボール&
ソケットヘッド
BH-5

カメラのアクセサリシューに本体 (TLM-70D) を装着するユニットです。メタルボール構造で、180度の回転が可能です。



株式会社 エム・アンド・アイ ネットワーク

〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F

TEL 03(3552)7241 FAX 03(3552)7242 E-mail: mail@min.co.jp

ホームページURL

<http://www.min.co.jp>

販売店