■ 4.3 インチワイド液晶ビデオモニター







TLM-430






Datavideo TLM-430 4.3 インチワイド液晶ビデオモニターは軽量設計(本体重量 210 g 以下)で、 大型タリーランプを搭載しています。


特長

- ■軽量(本体重量 210g以下)
- ■4.3 インチ 16:9 ワイドスクリーンパネル採用。
- ■解像度は 480×272 ピクセル。
- ■コンポジット入力 ×2 系統。
- ■大型タリーランプ装備。
- ■電源は AC/DC 変換アダプター DC12V/6W または背面に SONY 社製 バッテリーマウント BP-U60,BP-U30NP-F770,970,960,950 が装着可能。
- ■CB-26 TLM-430 接続ケーブルで映像出力やリモートコントロールが 可能。

システム構成図(例)



アクセサリー(オプション)



アクセサリー(オプション)



TLM-700

TLM-700HD







TLM-434H









TLM-170GR



デスクトップ型 403×395×190mm

ラックマウント式 7U 482×305×38mm

ラックマウント式 1U 486×44×442~501mm (調整可能)

								(調整可能)		
型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-430	TLM-170G/GR/GM		
システム	スタンドアローン	スタンドアローン	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	スタンドアローン	上記参照		
電源	DC 12V 1.5A	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 2.0A	DC 12V 3.0A	DC 12V 2.0A	DC 12V 4W	DC 12V 18W		
外形寸法 mm(W×H×D)	194 × 129 × 53	186 × 132 × 68	482 × 133 × 75	482 × 88 × 95	482 × 88 × 75	482 × 88 × 94	124.1 × 89 × 37.4	上記参照		
ディスプレイ										
液晶パネル	7 インチ	7 インチ	7 インチ ×2	4.3 インチ ×3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	4.3 インチ	17.3 インチ		
解像度(ピクセル)	480 × 234	800 × 480	800 × 480	480 × 234	480 × 272	320 × 234	480 × 272	1600 × 900		
バックライト	CCFL	LED	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED		
視野角(度)	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	<u>-</u> -	上下 +20°/-45° 左右 +45°/-45°		
コントラスト比	300 : 1	500 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	650 : 1		
輝度	500cd∕ m ²	350cd∕ m ²	350cd∕ m ²	500cd/ m ²	500cd∕ m ²	350cd∕ m ²	500cd∕ m ²	220cd/ m²		
ブライトネス調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり		
コントラスト調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり		
カラー調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり		
ティント調整(NTSC)	あり	あり	あり	-	あり	あり	-	あり		
ヒュー	-	-	-	-	-	-	-	-		
シャープネス	-	-	-	-	-	-	-	あり		
色温度	_	あり	あり	-	あり	-	-	あり		
映像										
CV	2	1	2	3	_	4	2	2		
コンポーネント		1	2	<u>-</u>	<u>-</u>	<u> </u>	_	1		
S-Video			_	-	_	-	_	_		
HD-SDI	-	1	2	<u>-</u>	4	<u> </u>	-	1		
HDMI		1	2	-	4	<u>-</u>	_	2		
アクティブスルーアウト		<u>-</u>	_	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	_	2 (HD/SD-SDI, CV2		
AUX (CV)	-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-		
音声										
音声入力 (不平衡)	-	_	-	-	_	_	-	3		
音声出力 (不平衡)	-	_	_	-	_	_	-	_		
ヘッドホン	_	1	2	-	4	-	-	1		
ヘッドホンボリューム	-	あり	あり	-	あり	-	-	あり		
スピーカー	_	-	-	-	-	-	-	2		
その他の機能										
オーバー / アンダースキャン	-	_	-	あり	_	_	-	あり		
NTSC / PAL	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動		
タリーインジケーター	-	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色		
タリー入力	_	D-Sub 15ピン	D-Sub 15ピン	D-Sub 15ピン	D-Sub 15ピン	D-Sub 15ピン	Mini-DIN9 ピンジャック	3.5mmST ミニジャッ		
アスペクト比切替	16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3		
反転 / 鏡像効果	_	あり	あり	-	_	_	-	-		
アクセサリー										
日除け	あり	あり	-	-	-	-	-	-		
自由雲台	P/N : BH-5	P/N : BH-5	_	_	_	_	_	_		