

7 インチワイド液晶ビデオモニター



TLM-700



ブライツネス カラー アスペクト切替 電源スイッチ
 コントラスト ティント 映像切替スイッチ
 (NTSCのみ)

背面



コンポジット入力コネクタ2
 DC 電源入力 12V1.5A コンポジット入力コネクタ1

特長

- 7 インチ 16 : 9 高視野角ワイドスクリーンパネル採用。
- 解像度は RGB 480×234 ピクセル。
- 視野角 上下 : +40° / - 60°、左右 : +60° / - 60°
- コンポジット入力 ×2 系統。
- ブライツネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ) の調整可能。
- NTSC / PAL 自動切替。
- 画面のアスペクト比 16 : 9 / 4 : 3 の切替可能。
- キャリングケース付き。

機能

雲台用のねじ穴



三脚や BH-5 (別売) を取付けるための標準規格サイズのねじ穴。

TLM-700 用キャリングケース



スタイリッシュな専用のキャリングケースが付属しています。モニターと付属品を持ち運ぶことができます。

映像切替スイッチ



2 チャンネルの入力ソースを切替ます。

日除け



大変役に立つ軽量のサンシェードが付属されています。

用途



アクセサリ (オプション)



BH-5
 ボール&ソケットヘッド

カメラのアクセサリシューに本体 (TLM-700) を装着するユニットです。メタルボール構造で、180 度の回転が可能です。

仕様



全般	型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-430	TLM-170G/GR/GM
システム		スタンドアローン	スタンドアローン	ラックmount式 3U	ラックmount式 2U	ラックmount式 2U	ラックmount式 2U	スタンドアローン	上記参照
電源		DC 12V 1.5A	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 2.0A	DC 12V 3.0A	DC 12V 2.0A	DC 12V 4W	DC 12V 18W
外形寸法 mm (W×H×D)		194 × 129 × 53	186 × 132 × 68	482 × 133 × 75	482 × 88 × 95	482 × 88 × 75	482 × 88 × 94	124.1 × 89 × 37.4	上記参照
ディスプレイ									
液晶パネル		7 インチ	7 インチ	7 インチ × 2	4.3 インチ × 3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	4.3 インチ	17.3 インチ
解像度 (ピクセル)		480 × 234	800 × 480	800 × 480	480 × 234	480 × 272	320 × 234	480 × 272	1600 × 900
バックライト		CCFL	LED	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)		上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	-	上下 +20°/-45° 左右 +45°/-45°
コントラスト比		300 : 1	500 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	650 : 1
輝度		500cd/ m ²	350cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	500cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	220cd/ m ²
ブライトネス調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
テイント調整 (NTSC)		あり	あり	あり	-	あり	あり	-	あり
ヒュー		-	-	-	-	-	-	-	-
シャープネス		-	-	-	-	-	-	-	あり
色温度		-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
映像									
CV		2	1	2	3	-	4	2	2
コンポーネント		-	1	2	-	-	-	-	1
S-Video		-	-	-	-	-	-	-	-
HD-SDI		-	1	2	-	4	-	-	1
HDMI		-	1	2	-	4	-	-	2
アクティブスルーアウト		-	-	-	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	-	2 (HD/SD-SDI, CV2)
AUX (CV)		-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-
音声									
音声入力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	3
音声出力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン		-	1	2	-	4	-	-	1
ヘッドホンボリューム		-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
スピーカー		-	-	-	-	-	-	-	2
その他の機能									
オーバー/アンダースキャン		-	-	-	あり	-	-	-	あり
NTSC / PAL		自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ		-	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色
タリー入力		-	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	Mini-DIN9 ピンジャック	3.5mmST ミニジャック
アスペクト比切替		16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3
反転 / 鏡像効果		-	あり	あり	-	-	-	-	-
アクセサリ									
日除け		あり	あり	-	-	-	-	-	-
自由雲台		P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	-	-	-	-