

# HDR-70



## 仕様書

## ■パネル

### 《前面パネル》



- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 電源ボタン        | 6. ▲ボタン(選択と決定)                                |
| 2. 表示パネル        | 7. 録画、再生 / 一時停止、停止ボタン                         |
| 3. メニューボタン      | 8. 音声レベルインジケータ                                |
| 4. 早送り / 巻戻しボタン | 9. ヘッドホン用Φ3.5mm ステレオミニジャック / ヘッドホンボリュームコントロール |
| 5. 録画モードボタン     | 10. GEN-LOCK ランプ                              |
|                 | 11. リムーバブルハードディスク                             |

### 《背面パネル》



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 12. 平衡型アナログ音声<br>入出力コネクタ         | 17. HDMI 出力コネクタ                        |
| 13. GPI 入力コネクタ                   | 18. HD/SD-SDI 出力コネクタ                   |
| 14. RS-232C/RS-422A コネクタ         | 19. HD/SD-SDI 入力コネクタ<br>(アクティブスルーアウト付) |
| 15. 外部同期(B.B)入力コネクタ<br>(スルーアウト付) | 20. DC 電源入力 12V                        |
| 16. タイムコード入出力コネクタ                | 21. アース端子                              |
|                                  | 22. 主電源スイッチ                            |

## 仕様



型番	HDR-70
入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ、アクティブスルーアウト付)、 B.B/EXT SYNC(BNC) × 1 系統、TIME CODE(BNC) × 1 系統、 平衡型アナログ音声(XLR) × L/R 各 1 系統
出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ)、 B.B/EXT SYNC(BNC) × 1 系統(スルーアウト)、TIME CODE(BNC) × 1 系統、 HDMI × 1 系統(2ch エンベデッドオーディオ) 平衡型アナログ音声(XLR) × L/R 各 1 系統
ファイル	99 の BIN(BIN 毎に 99 の CLIP を作成し、録画が可能) フォーマット:MXF OP1A、MOV システム:NTFS
その他のインターフェース	GPI リモートコントロール(ミニ XLR 3 ピン) × 1 系統 RS-232C / RS-422A(D-Sub 9 ピン) × 1 系統(片方を選択可) ヘッドホン出力(3.5mm ミニジャック) × 1 系統
映像仕様	映像入力 SD (480/59.94i、576/50i) HD (720p@50/59.94/60、1080i@50/59.94/60、1080p@23.97/24)
カラーサンプリング	4:2:0/4:2:2
コーデック	<b>MPEG2 Long GOP</b> MPEG2 Long GOP HD 1. 10Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 2. 25Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 3. 35Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 4. 50Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 5. 65Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 6. 120Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 Long GOP SD 1. 8Mbps 4:2:0 720x 480/ 720x576 2. 15Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 3. 30Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 4. 50Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 <b>MPEG2 I-Frame Only</b> MPEG2 I-Frame Only HD 1. 80Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 2. 100Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 3. 125Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 I-Frame Only SD 1. 25Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 2. 50Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576
動作環境温度	0° C ~ 40° C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	482 mm(幅) × 44 mm(高さ) × 289 mm(奥行)突起物含む / 約 4kg
電源	DC 12V / 16W

付属品	AC/DC 変換アダプタ(12V / 2A) x1 2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ(HE-1) x2 * ハードディスク別売 USB 2.0 Y ケーブル 0.5m x1 皿ねじ M3×4mm(2.5 インチハードディスク取付ねじ) x10 皿ねじ M2×6mm(クロ)(リムーバブルハードディスクカートリッジ裏蓋用予備ねじ) x2 リムーバブルハードディスクカートリッジ用 HD ラベル x2 リムーバブルハードディスクカートリッジ用タイトルラベル(無地) x4 19 インチラック取付L型金具 x2
-----	---

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。