■ S-Video &コンポジット ハンドキャリースタジオ







HS-500

2×7 インチ TFT 液晶モニター TLM-702 TLM-702 は SE-500 の 4 分割画面プレビュー出 力を活用して、1台の高画質7インチTFT液晶 モニターで4入力ソース全てを確認しながら、もう 1 台の 7 インチ TFT 液晶モニターでマスター出力 を確認できます。

アナログスイッチャー SE-500

签约仅式 2005 11.7

4 チャンネルの S-Video とコンポジット入力を備え たビデオスイッチャーは、4分割プレビュー出力を 備え、1台のモニターに4ソース全てを表示します。 そして画面上にタリーランプの情報も表示します。



特長

Datavideo HS-500 は、SE-500 を搭載したコンパクトで簡単に持ち運びの できるワンボックスソリューションです。教育や企業、インターネットへの ストリーミング配信、イベント、ライブステージ、会議など様々な用途にも 最適です。 HS-500 は、スタイリッシュで軽量なアルミ製キャリーケースに 搭載され、運搬と保管が簡単かつ安全です。入力コネクタはコンポジット と S-Video、出力コネクタにはコンポーネント(YUV)があり、DVD レコー ダーまたはプロジェクターに接続できます。

機能

モニターチルト調整:



2×7 インチ TFT 液晶モニター TLM-702 の視野角を簡単に調整できます。

人間工学に基づく設計:



アルミ製ケースは、特に操作性が極めて 快適になるよう設計されており、セットアッ プ/撤収も迅速にできます。



HS-500 はケーブル収納や電源も完全に 集約されています。背面パネルを開けば ビデオカメラなどのビデオソースと簡単に 接続できます。

アルミ製キャリングケース:



HS-500 は、スタイリッシュで軽 量なアルミ製キャリングケースに 収納された製品なので、簡単か つ安全に運搬でき、保管するこ とができます。

寸法

外形寸法:555(幅)×155(高さ)×430(奥行)mm

電圧: AC 100 ~ 240V、50/60Hz、

535mA/325mA、最大 37W

重量:約9kg

