LCD モニター比較表





型番	TLM-170P/PR/PM	TLM-170L/LR/LM
ディスプレイ	17.3 型	17.3 型
解像度	1920 × 1080	1920 × 1080
アスペクト比	16:9 / 4:3	16:9 / 4:3
タリーライト	赤 / 緑	赤 / 緑
視野角	上下 +60° / -80° 左右 +80° / -80°	上下 +60° / -60° 左右 +70° / -70°
コントラスト	600:1	400 : 1
輝度	400 cd∕m²	300 cd∕ m²
	ブライトネス、コントラスト	
カラープロセス	カラーサチュレーション、ティント	ブライトネス、コントラスト、色温度
	シャープネス、色温度	
SDI タイムコード表示	0	×
タイトル表示	0	×
セーフティエリア表示	0	0
オーディオレベル表示	0	×
入力端子(SDI)	1 系統(8ch エンベデッドオーディオ) *1 *2	1 系統(4ch エンベデッドオーディオ) *1
入力端子(HDMI)	2 系統(2ch エンベデッドオーディオ)	2 系統(2ch エンベデッドオーディオ)
入力端子(DVI)	×	×
入力端子(VGA)	×	×
入力端子(Y.Pb.Pr)	1 系統	×
入力端子(SV)	×	×
入力端子(CV)	2 系統	×
入力端子(アナログ音声)	3 系統 (RCA モノラル)	×
出力端子	CV, SDI *3	SDI *3
スピーカー	0	0
	1080p	1080p
	(23.98/24SF/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz) *4	(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz)
映像仕様	1080i (50/59.94/60 Hz)	1080i (50/59.94/60 Hz) * 5
	720p (50/59.94/60 Hz)	720p (50/59.94/60 Hz)
	480i / 576i	480i / 576i

動作環境温度	0°C∼50°C	0°C∼45°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)	10% ~ 80% (結露なし)
VESA 規格	100 × 100 mm	100 × 100 mm
	TLM-170P	TLM-170L
外形寸法 / 重量	幅 408mm×高さ 393mm×奥行 190mm	幅 403mm×高さ 395mm×奥行 190mm
	スタンド含む / 約 5.1kg	スタンド含む / 約 4.1kg
	TLM-170PR	TLM-170LR
	幅 482mm×高さ 309mm×奥行 41mm	幅 482mm×高さ 305.5mm×奥行 37.2mm
	ラックマウント金具含む/ 約 6.0kg	ラックマウント金具含む / 約 3.7kg
	TLM-170PM	TLM-170LM
	幅 486mm×高さ44mm×奥行442~501mmの間で	幅 482.6mm×高さ44mm×奥行450~522.9mmの
	調整可能	間で調整可能
	1U ラックマウント金具含む / 約 8.0kg	1U ラックマウント金具含む / 約 6.4kg
電源	DC 12V / 30W	DC 12V / 18W

- *1 SD / HD / 3G-SDI に対応しています。
- *2 3G-SDI LEVEL B に対応しています。
- *3 アクティブスルーアウト
- *4 1920×1080P @ 24SF は HDMI のみ対応
- *5 DVI HDMI モード時の 1920x1080i 59/50 フォーマットは現在サポートしていません

2018年7月12日