インスタントリプレイマシン

# HDR-10

# 仕様書

www.datavideo.jp

## ■フロントパネル

<table>
<tr><td rowspan="2"> </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>メディアスライドロック</td></tr>
</table>

## ■リアパネル

| | |
|---|---|
| | DC 入力ソケット　(12V) |
| | 電源 ON/OFF　スイッチ |
| | USB ポート<br>（RMC-400 コントローラー接続/ファームウェアアップデート等） |
| | GPI 接続端子 |
| | SDI OUT（AUX OUT 端子　/　プレビュー） |
| | SDI OUT（PGM OUT 端子　/　プログラム出力） |
| | SDI IN　（映像入力端子） |
| | LISN OUT　（LISN システムバス用　接続端子） |

# 仕様

| | |
|---|---|
| **型番** | HDR-10 |
| **入力** | HD/SD-SDI （BNC）×1 系統 （エンベデッドオーディオ、アクティブスルーアウト付） |
| **出力** | 3G/HD -SDI （BNC）×全 2 系統 （エンベデッドオーディオ※）、<br>内訳：PROGRAM OUT (BNC)×1 系統<br>AUX OUT (BNC)×1 系統<br><br>※リプレイモードでの出力時は再生速度 100%のときのみ音声を出力<br>キャプチャモード時は 8ch エンベデッド音声がスルー出力 |
| **ファイル** | BIN ファイル ： 最大 99BIN ファイル<br>ファイルフォーマット ： MOV<br>システム ： 2GB / 4GB ファイル制限なしで NTFS 形式をサポート<br>**＊リムーバブルディスクはファイル保存時のみ有効** |
| **その他のインターフェース** | GPI ポート × 1系統<br>リムーバブル HDD/SSD スロット × 1系統<br>USB ポート × 1系統 （FW/Upgrade 及び RMC-400 接続用）<br>LISN ポート × 1系統 （その他リモコン等接続用） |
| **内臓メモリ<br>システムバッファ** | システムバッファ 4GB<br>**＊キャプチャ時は常にバッファメモリ上書き動作 ファイル保存時のみディスク使用** |
| **映像仕様** | **映像入力**<br>**720P@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60**<br>**1080p@50/59.94/60** （リプレイレコーダモードのみ） |
| **記録オーディオ<br>フォーマット** | 非圧縮 PCM |
| **タイムコード<br>In/OUT** | エンベデット SDI のみ |
| **カラーサンプリング** | 4:2:2 |
| **コーデック** | **非圧縮**<br>10-bit or 8-bit |
| **動作環境温度** | 0° C ～40° C ＊リムーバブルディスク含まず |
| **動作環境湿度** | 10%～80%（結露なし） ＊リムーバブルディスク含まず |
| **電源スイッチ** | システムメインスイッチ （背面） × 1 |
| **寸法 / 質量** | 183mm（幅）×45mm（高さ）×85mm（奥行） 突起物含む（ディスク未装着時）<br>0.55Kg （リムーバブルディスク含まず） |
| **電源** | DC 12V / 12W |
| **付属品** | AC/DC 変換アダプタ（DC12V / 2.0A）<br>リムーバブルディスクアタッチメント （専用ネジ 4 個含）<br>SATA ー USB 変換 PC 接続ケーブル ×1<br>リムーバブルディスクキャリングケース ×1 |

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳・制作 株式会社 M&Inext



2017 年 6 月 26 日